

CATILON drain

Preparat do udrażniania odpływów



Opis produktu	<p>CATILON drain przeznaczony jest do profesjonalnego czyszczenia odpływów zamulonych tłuszczami i olejami. Preparat jest odpowiedni na powierzchnie metalowe, ceramiczne i z tworzywa sztucznego.</p> <p>UWAGA! Nie może dojść do kontaktu z aluminium.</p>						
Właściwości fizykochemiczne:	<table><tr><td>Konsystencja:</td><td>ciecz</td></tr><tr><td>pH koncentratu</td><td>14</td></tr><tr><td>Gęstość względna [g/cm³]</td><td>1,05</td></tr></table>	Konsystencja:	ciecz	pH koncentratu	14	Gęstość względna [g/cm ³]	1,05
Konsystencja:	ciecz						
pH koncentratu	14						
Gęstość względna [g/cm ³]	1,05						
Zawiera:	wodorotlenek sodu						
Sposób użycia:	Widzialne zanieczyszczenia blokujące odpływ usunąć mechanicznie. CATILON drain stosuje się w stanie nierozcieńczonym. Preparat należy wlać bezpośrednio do odpływu i pozostawić przez minimum 2-3 godziny. W przypadku bardzo silnych zanieczyszczeń preparat należy wlać do odpływu (najlepiej po zakończeniu pracy) i pozostawić na całą noc.						
UWAGA: Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.							