

TRAIAN POLI

samopołyiskowa powłoka polimerowa do podłóg



Opis produktu	Środek na bazie polimerów do zabezpieczania i nabłyszczania malowanych i lakierowanych podłóg drewnianych, z linoleum, PCV, lastrico, tarketu, marmuru. Polecany do powierzchni o intensywnym użytkowaniu jak ciągi komunikacyjne w miejscach publicznych (szczególnie polecany w szpitalach itp.). Tworzy trwałą błyszczącą powłokę odporną na ścieranie, środki dezynfekujące i zanieczyszczenia. Nie powoduje poślizgu.
Właściwości fizykochemiczne:	konsystencja: ciecz pH: 8,7 gęstość względna [g/cm ³]: 1,001
Sposób użycia:	Skoncentrowany produkt rozprowadzić równomiernie za pomocą mopa na czystej powierzchni. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Czynność powtórzyć trzykrotnie. Czas schnięcia zależy od cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu jak również od wilgotności i temperatury. Średni czas schnięcia jednej warstwy to ok. 30 minut.
UWAGA: Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.	